

Színpad

- szélesség: **14 m**
- magasság: **8 m**
- mélység: **13 m**
- mélység, ha a zenekari árok nyitva: **10,5 m**

Színpadnyílás

- szélesség: **9 m**
- magasság: **5 m**

Előfüggöny (kézi): **bordó**

Háttér függöny: **fekete**

Panoráma függönyök: **fekete**

Balettszőnyeg: **fekete**

Zenekari árok: **nyitható**

Opera fólia: **nincs**

Tülfüggöny: **nincs**

Zsinórpadlás: **nincs**

100V-os Ügyelői hívó és utasító rendszer:

- közvetlen kommunikáció a színpad és a technikai helyiség között;
- hívó és bejátszási lehetőség az öltözőkbe és az előcsarnokba;

Díszlettartók:

Pfaff racsnis színpadi csörlő (kézi) 150 kg – **19 db**

Pfaff racsnis színpadi csörlő (kézi) 300 kg – **2 db**

Színpadi áramellátás:

32A Dafr 5 pólusú csatlakozó a színpad bal oldalán – **2 db**

4 állandó és 8 kapcsolható 16A/230V-os direkt áramkör a színpad két oldalán.

Hangtechnika

Soundcraft mini stagebox 32i, 32/12

XLR csapda a színpadon – **28 db**

XLR csapda a színpadi világító hídon – **2 db**

XLR vissza irányú csapda a színpadon – **6 db**

XLR csapda az előcsarnokból – **2 db**

Indukciós hurok a nézőtér középső szegmensében.

Keverőpult:

Soundcraft Si Expression 3 (USB-MADI kártya)

Front hangfalak:

JBL MRX 525 dupla 15"-os kétutas kompakt láda (800W 4 Ω) – **4 db**

A hangfalak fix telepítésűek a színpad felett.

Kontrol hangfalak:

JBL JRX 112Mi 12"-os kétutas (250W 8Ω) – **2 db**

JBL EON 615 kétutas aktív(500W) – **4 db**

Végfokok:

CROWN XTI-2000 – **2 db**

CROWN XTI-1000 – **1 db**

Aktív elemek:

Numark CDN 77 USB kéttálcás CD/MP3/USB lejátszó – **1 db**

Rádiós mikrofonok:

SENNHEISER G2 300 vezeték nélküli mikrofon – **1 db**

SENNHEISER G3 100 vezeték nélküli mikrofon – **2 db**

SENNHEISER G4 100 vezeték nélküli mikrofon – **2 db**

Mikrofonok:

SHURE SM57 – **6 db**

AKG C451B – **2 db**

AKG D5 – **4 db**

AKG C7 – **3db**

DPA 404 classic (4099) Touring kit 4 Normal SPL – **1 szett**

DPA 404 classic (4099) Gitár kit Normal SPL – **1 szett**

AKG Rhythm Pack Dob-mikrofon szett – **1 szett**

Térmikrofonok:

SENNHEISER K6 adapter – **2 db**

+ ME62 fej – **2 db**

+ ME65 fej – **2 db**

AV-JEFE PHM905 kondenzátor mikrofon – **4 db**

Fénytechnika

Fénypult:

ETC Smartfedre 24/96 96 csatornás fényvezérlő

DMX vonal erről a pultról a színpad bal és jobb oldalára, és a színpadi világító hídra. (Splitterrel)

Egyéb plusz a technikai helyiségben lévő pultról a színpad bal oldalára és a színpadi hídra. (Direkt)

A fényrendszerünk vezérelhető a nézőtér 10. sorából is.

LAN FTP vezeték a technikai helyiségből a színpadi világítási hídra

Világítási eszközök:

Színpadi világító híd:

1000W-os LDR Nota F1200 plus – **2 db**

750W-os ETC Source Four Fresnel – **6 db**

575W-os ETC Source Four Junior Zoom profil – **2 db**

Színpadi világító tornyok: (2x4 db 2kW-os csatlakozó)

1000W-os DTS PC fényvető – **2 db**

1000W-os DTS Fresnel fényvető – **4 db**

1000W-os PAR 64 – **2 db**

Trégeren: (2x4 db 2kW-os csatlakozó)

- Szuffitasor – **2 db**
- 1000W-os PAR 64 – **8 db** (párosával vezérelhető)
- 1000W-os Fresnel fényvető – **3 db**
- 1000W-os PC fényvető – **1db**

Nézőtéri világító tornyok: (2x2 db 2kW-os csatlakozó)

- 1000W-os LDR Nota F1200 plus – **8 db** (párosával vezérelhető)

Nézőtéri világító hidak:

- 2000W-os DTS Fresnel derítő – **3 db**
- 2000W-os LDR Tono F2000 plus derítő – **2 db**
- 750W-os ETC Fresnel Source Four Zoom profil 25-50 – **4db**
- 750W-os ETC Fresnel Source Four Zoom profil 15-30 – **2 db**
- 575W-os ETC Sousse Four Junior Zoom profil – **3 db**
- 1000W-os HARMONY profil fényvető – **2 db**
- 1200W-os LDR Nota 8/22 profil fényvető – **2 db**
- 1000W-os PAR 64 – **6 db**

Fényvezérlő helyiség:

- 2000W-os LDR Canto 2000th követő fejtű – **2 db**

Egyéb:

- 350W-os PAR 56 – **6 db**
- 1000W-os DTS Scena 1000PC – **2 db**
- ADJ 18P HEX LED színező – **10 db**
- Involight FM 1500 Füstgép DMX – **1 db**
- ADJ Entour Venue Fazer – **1 db**

Intelligens lámpáink nincsenek.

A nézőtéri világítás szabályozható.

Lámpa elhelyezési lehetőségek:

- Színpadon 4 db 2 kW-os csatlakozó;
- Színpad feletti trégeren 8 db 2 kW-os csatlakozó;
- Színpadi világító hídon 8 db 2 kW-os csatlakozó;
- Színpadi világító tornyokon 2x4 db 2kW-os csatlakozó;
- Nézőtéri világító hidakon 17 db 2 kW-os és 6 db 1kW-os csatlakozó;
- Nézőtéri világító tornyokon 2x2 db 2kW-os csatlakozó.